Anexo I

Especificações técnicas dos bens a fornecer

A - CAFETARIA

VITRINA REFRIGERADA INOX

- Vitrine em inox, refrigerada exposição (refrigeração estática) e reserva c/grupo incorporado e 1 porta, do tipo "Marca OneX-Ind" ou equivalente;
- Vidros direitos, 2 prateleiras na exposição, 1 iluminação led, portas de acrílico, tampo de serviço em inox. Laterais em Mdf lacado, decoração frontal lacada, rodapé em inox;
- Dim: 1500x800x1200 mm".

BANCADA REFRIGERADA COM 3 PORTAS

- Bancada refrigerada com 3 portas, do tipo "MPS-200 HC" ou equivalente;
- Dimensões: 2017 x 600 x 850 mm Alimentação: 230 V/50 Hz Potência: 0.22 Kw;
- Volume bruto: 390 L Temperatura: -2 ºC / +8 ºC Tensão 230V;
- Interior e exterior em aço inox com 3 portas;
- Plano de trabalho com alçado de 100 mm;
- Isolamento em poliuretano injetado livre de CFC com a densidade de 40 Kg/m3;
- Portas com dispositivo automático de fecho;
- Calhas e suportes em aço inox, facilmente removíveis sem ferramentas;
- Unidade condensadora hermética com condensador ventilado Evaporação automática da água;
- Controlo eletrónico da temperatura com visor digital. Descongelação automática;
- Grelhas com revestimento do tipo "Rilsan" ou equivalente;
- Pés em aço inox, reguláveis em altura.

BANCADA EM INOX

- Bancada em inox so com tratamento posterior e lateral para local para máquina de gelo, grupo de cervejas e barris. Alçado posterior, do tipo "Marca OneX-Ind" ou equivalente;
- Dim: 2000x600x850 mm.

BANCADA EM INOX

- Bancada em inox, com 2 prateleiras, do tipo "Marca OneX-Ind" ou equivalente;
- Dim: 1500x600x850 mm.

B - RETRO BALCÃO

BANCADA DE LAVAGEM COM UMA CUBA

- Bancada em inox, com 1 cuba 30x40cm, torneira de cotovelo, espaço para máquina de lavar chávenas, porta de batente, do tipo "Marca OneX-Ind" ou equivalente;
- Tulha para borras e grelha para depurador, com 1 prateleira intermédia. Alçado posterior com laterais fechados;
- Dim: 2000x600x850 mm.

MÁQUINA LAVAR COPOS E TALHERES

- Máquina lavar copos e talheres, do tipo "Steeltech - Colged - 33-00" ou equivalente;
- Dimensões: 401 x 490 x 595 mm. Alimentação: 230 V/50-60 Hz. Potência: 3,5 kW;
- Capacidade da cuba: 7 L. Capacidade da caldeira: 2,6 L;
- Dimensão do cesto: 350 x 350 mm. Altura máxima dos copos: 250 mm. Produção máxima: 30 Cestos / Hora;
- Peso: 30 Kg;
- Gama caracterizada pela simplicidade de uso;
- Quatro programas de lavagem, incluindo programa específico para lavagem de copos;
- Sistema ULTRArinse3 de enxaguamento mais eficiente com economia de água até 60% por ciclo;
- Possui Braço HItech com bicos de lavagem à mesma altura que os de enxaguamento para que o jato não seja prejudicado. Possui sistema de encaixe que facilita a montagem e desmontagem para limpeza;
- Sistema SMARTclean baseado em não acumular sujidade ao longo das várias lavagens para evitar a necessidade de operações de limpeza da máquina;
- Patente Colged ARCHImedes que se baseia na comunicação dos vasos por forma a reduzir as perdas de água limpa.

BANCADA DE APOIO COM DUAS PRATELEIRAS

- Bancada em inox, com 2 prateleiras, do tipo "OneX-Ind" ou equivalente;
- Dim: 2000x600x850 mm.

C - COPA DE LAVAGEM

CAPTADOR DE INSETOS

- Captador de insetos, do tipo "FIAMMA - CI 16.32" ou equivalente;
- Dimensões: 490 x 312 x 200 mm;
- Alimentação: 230V-1N/50Hz Potência: 30 W;
- Superfície Protegida: 160 m2 Peso: 3,3 Kg;
- Estrutura em aço inox;
- Placas adesivas fáceis de utilizar, que contêm feromonas completamente inodoras;

- Equipamento que possa ser suspenso no teto ou aplicado na parede.

BANCADA DE LAVAGEM COM UMA CUBA

- Bancada de lavagem de loiça com cuba 500x400mm, com torneira de cotovelo, com local para máquina de lavar frontal, balde de detritos e com rebaixo no tampo em metade da bancada, do tipo "OneX-Ind" ou equivalente;
- Dim:2500x700x850mm.

MÁQUINA LAVAR LOIÇA

- Máquina lavar loiça do tipo "STEELTECH - COLGED - 36-00 M" ou equivalente;
- Dimensões: 575 x 605 x 820 mm Alimentação: 230 V/50-60 Hz Potência: 3,5 kW;
- Capacidade da cuba: 20 L Capacidade da caldeira: 6 L Dimensão do cesto: 500 x 500 mm;
- Altura máxima dos copos: 325 mm;
- Produção máxima: 20 Cestos / Hora Peso: 62 Kg;
- Gama caracterizada pela simplicidade de uso Vasta gama de programas de lavagem;
- Sistema DUOflow de bomba com uma entrada e duas saídas sem necessidade de nenhuma conexão adicional permitindo a diminuição do ruído e da perda de energia;
- Sistema ULTRArinse3 de enxaguamento mais eficiente com economia de água até 60% por ciclo;
- Possui Braço HItech com bicos de lavagem à mesma altura que os de enxaguamento para que o jato não seja prejudicado. Possui sistema de encaixe que facilita a montagem e desmontagem para limpeza;
- Sistema SMARTclean baseado em não acumular sujidade ao longo das várias lavagens para evitar a necessidade de operações de limpeza da máquina;
- Patente Colged ARCHImedes que se baseia na comunicação dos vasos por forma a reduzir as perdas de água limpa.

BALDE DE DETRITOS COM PEDAL

- Balde de detritos com pedal, em chapa de aço inox com base de apoio igualmente em aço inoxidável com 3 rodízios giratórios, do tipo "OneX-Ind 50 P" ou equivalente;
- Capacidade: 55 Litros.

PRATELEIRA MURAL

- Prateleira mural para cestos de copos. Construção em inox, do tipo "OneX-Ind" ou equivalente;
- Dotada de poleias;
- Dim:1200x400mm.

D - COZINHA GERAL

LAVA MÃOS ACIONADO POR PEDAL

- Cuba de lavagem com cantos e fundo com inclinação Torneira misturadora com acionamento através de pedal Alçado posterior com 40mm de altura;
- Dim: 400x400x850mm.

BANCADA REFRIGERADA COM 2 PORTAS

- Bancada refrigerada com 2 portas, do tipo "MPS-150 HC" ou equivalente;
- Dimensões: 1.492 x 600 x 850 mm. Alimentação: 230 V/50 Hz. Potência: 0.22 KW;
- Volume bruto: 250 L Temperatura: -2 ºC / +8 ºC Tensão 230V;
- Interior e exterior em aço inox com 2 portas;
- Plano de trabalho com alçado de 100 mm;
- Isolamento em poliuretano injetado livre de CFC com a densidade de 40 Kg/m3;
- Portas com dispositivo automático de fecho;
- Calhas e suportes em aço inox, facilmente removíveis sem ferramentas;
- Unidade condensadora hermética com condensador ventilado Evaporação automática da água;
- Controlo eletrónico da temperatura com visor digital;
- Descongelação automática;
- Grelhas com revestimento do tipo "Rilsan" ou equivalente;
- Pés em aço inox, reguláveis em altura.

BANCADA DE APOIO COM DUAS PRATELEIRAS

- Bancada de apoio com duas prateleiras, do tipo "Onex-Ind" ou equivalente;
- Construção em aço inox, com duas prateleiras;
- Dim: 1500x600x850 mm.

BANCADA DE LAVAGEM COM UMA CUBA

- Bancada de preparação, com 1 cuba 40x40 e rebaixo no tampo, torneira de cotovelo e local para balde de detritos, alçado posterior, do tipo "OneX-Ind" ou equivalente;
- Dim: 1500x600x850 mm.

ARMARIO FRIGORIFICO COM UMA PORTA APS-701 HC

- Armário frigorifico com uma porta, do tipo "EDENOX APS-701 HC" ou equivalente;
- Exterior em aço inoxidável AISI 304-18/10. Pés reguláveis em aço inoxidável AISI 304-18/10. Interior em aço inoxidável AISI 304-18/10. Fundo com arestas curvas. Grelhas interiores em aço plastificado reguláveis em altura. Iluminação interior;
- Portas com dispositivo automático de fecho;

- Interruptor geral iluminado. Controle de temperatura e de descongelação eletrónico com visor digital;
- Temperatura de trabalho: -2º, +8º C (exterior a 38º C). Compressor hermético ventilado removível. Refrigerante: R-290 A. Isolamento de poliuretano injetado sem CFC. Densidade: 40 Kg. Controlo eletrónico da temperatura digital;
- Tensão de trabalho: 230 V II- 50/60 Hz;
- Capacidade: 600 Lts;
- Potência:0.19 KW;
- Dimensões exteriores: 693x726x 2.067mm.

ARMÁRIO DE CONGELAÇÃO INOX

- Armário de congelação inox do tipo "EDENOX ANS-701-HC2 ou equivalente, com estrutura compacta totalmente injetada com painéis exteriores em aço inoxidável AISI 304 1/10;
- Interior em aço inox AISI 304 18/10;
- Interior com uniões curvas para facilitar a limpeza;
- Unidade condensadora hermética com condensador ventilado Refrigeração ecológica R-290 livre de CFC;
- Isolamento em poliuretano injetado livre CFC com a densidade de 40Kg/m3. Controlo eletrónico da temperatura;
- Dotada de 3 prateleiras, com uma porta Alimentação: 230 V / 50 Hz;
- Potência: 0.7 KW;
- Capacidade: 600 L;
- Temperatura: -18ºC -20ºC;
- Dimensões: 693x726x2.067 mm.

BANCADA DE LAVAGEM COM UMA CUBA

- Bancada de preparação, com 1 cuba 40x40 e rebaixo no tampo, torneira de cotovelo e local para balde de detritos, alçado posterior, do tipo "OneX-Ind" ou equivalente;
- Dim: 1500x600x850 mm.

BANCADA DE APOIO

- Bancada em para apoio com local para encastrar forno e prateleira intermédia, do tipo "OneX-Ind" ou equivalente;
- Dim: 1400x700x800 mm.

FORNO DE PASTELARIA

- Forno de pastelaria, do tipo "UNOX XFT133", com construção em aço inox;
- Porta com duplo vidro temperado. Capacidade para 4 tabuleiros - 460x330 mm;
- Potência: 3 kW;

- Volt.: 230/50;
- Dimensões: 600x655x509 mm.

FRITADEIRA ELECTRICA

- Fritadeira elétrica do tipo “FIAMMA - FF10+10” ou equivalente;
- Dimensões: 525 x 475 x 375 mm;
- Alimentação: 230V-1N/50Hz;
- Potência: 3,5 + 3,5 kW;
- Capacidade de óleo: 8 + 8 L;
- Produção: 13 + 13 Kg/h;
- Dimensões dos cestos: 220 x 250 x 104 mm;
- Peso: 14 Kg;
- Estrutura em aço inox;
- Cuba com "zona fria" para maior tempo útil do óleo;
- Termóstato regulável de 90 ºC a 180 ºC;
- Sistema de proteção das resistências em aço inox;
- Torneiras com dispositivo de segurança para drenagem do óleo.

FOGÃO 4 QUEIMADORES

- Fogão com 4 queimadores a gás e base aberta, do tipo “Mareno NEC78GVG” ou equivalente;
- Superfície estampada em aço inox AISI 304 com cantos arredondados;
- Válvulas com sistema de segurança que interrompe o fornecimento do gás no caso de extinção da chama ou temperatura excessiva;
- Dim: 800x700x850 mm.

BANCADA DE APOIO

- Bancada de apoio, do tipo “OneX-Ind” ou equivalente;
- Dim: 400x700x850mm.

HOTTE EM INOX PARIETAL RETANGULAR

- Hotte em inox parietal retangular, do tipo “OneX-Ind” ou equivalente;
- Com container apara pingos e filtros de rede com aro em inox;
- Dim: 2400x1100x550 mm.

E - CHURRASQUEIRA

BANCADA DE LAVAGEM COM UMA CUBA

- Bancada em inox, com 1 cuba 40x40 e rebaixo no tampo, 1 prateleira, do tipo “OneX-Ind” ou equivalente;
- Dim: 1500x600x850 mm.

CHURRASQUEIRA

- Churrasqueira do tipo “Grelhaço mod. 031 802 002” ou equivalente; a carvão vegetal, com grelhas fixas e sem ventilação;
- Equipada com 5 grelhas, gaveta para cinzas e gaveta para frangos;
- Construção em inox, com isolamento e tijolo refratário, com rodas;
- Dim: 1250x800x900 mm"

HOTTE EM INOX PARIETAL RETANGULAR

- Hotte em inox parietal retangular, do tipo “OneX-Ind” ou equivalente;
- Com container apara pingos, com 3 filtros de rede com aro em inox;
- Dim: 1800x1000x550 mm.

BANCADA REFRIGERADA COM 2 PORTAS

- Bancada refrigerada com 2 portas, do tipo “MPS-150 HC” ou equivalente;
- Dimensões: 1.492 x 600 x 850 mm;
- Alimentação: 230 V/50 Hz;
- Potência: 0.22 Kw;
- Volume bruto: 250 L;
- Temperatura: -2 ºC / +8 ºC;
- Tensão 230V;
- Interior e exterior em aço inox, com 2 portas;
- Plano de trabalho com alçado de 100 mm;
- Isolamento em poliuretano injetado livre de CFC com a densidade de 40 Kg/m3;
- Portas com dispositivo automático de fecho;
- Calhas e suportes em aço inox, facilmente removíveis sem ferramentas;
- Unidade condensadora hermética com condensador ventilado Evaporação automática da água;
- Controlo eletrónico da temperatura com visor digital;
- Descongelação automática;
- Grelhas com revestimento do tipo “Rilsan” ou equivalente;
- Pés em aço inox, reguláveis em altura.

F- SISTEMA DE AR CONDICIONADO

- 3 conjuntos de ar condicionado com unidade mural, do tipo “Mitsubishi MSZ-HR42VF" ou equivalente;
- Fluxo de ar: 6 / 8,7 / 10,8 / 13,1 m3 / min;
- Faixa de operação de refrigeração: -10ºC - 46ºC. No aquecimento: -10ºC - 24ºC.