LEGENDA

- Limite de Intervenção
- Pavimento rodoviário sobreelevado em calçada 11 x 11 de calcário branco, com reaproveitamento total ou parcial do existente após limpeza (se existente), escolha e emparelhamento da pedra, nos troços de passeios com acesso rodoviário, com dimensão média 11x11cm incluindo fecho de juntas ao traço seco 1:3 de cimento e areia do rio lavada
- Passeio em calçada miúda de vidraço branco, com reaproveitamento total ou parcial do existente após limpeza, escolha e emparelhamento da pedra, dimensão média 5 por 5cm incluindo fecho de juntas com pó de pedra
- Misturas betuminosas a quente em estacionamento (ver mapa de trabalhos e quantidades)
- Misturas betuminosas a quente em via de circulação (ver mapa de trabalhos e quantidades)
- Grelhas de enrelvamento tipo ARTEBEL (600x400x100mm) na cor cinza natural ou equivalente assentes sobre camada de base bem compactada e preenchidas com terra preta e sementeira de relva,
- Blocos de betão pré-fabricado retangular tipo Artebel (80x100x200) ou equivalente na cor cinza natural, com acabamento em pintura tipo 'Slurry' ou equivalente, acrílico colorido (2x1kg/m2), Na cor amarela, RAL1034
- Blocos de betão pré-fabricado retangular tipo Artebel (80x100x200) ou equivalente na cor cinza natural, com acabamento em pintura tipo 'Slurry' ou equivalente, acrílico colorido (2x1kg/m2), Na cor verde, RAL6028
- Árvore proposta em caldeira tipo Pyrus calleryana 'Chanticleer'(P 20/25cm)
- LANCIL RAMPEADO com 50x25cm secção e 100cm de comprimento, bujardado a pico fino na face superior e serrado nas restantes faces,
- Lancil calcário com 25x12cm secção e 100cm de comprimento, bujardado a pico fino na face superior e serrado nas restantes faces,
- Lancil existente a manter
- Lancil calcário REBAIXADO com 25x12cm secção e 100cm de comprimento, bujardado a pico fino na face superior e serrado nas restantes faces,
- Lancil de betão pré-fabricado rebaixado, (1.00x0.25x0.08m), do tipo 'Artebel'
- Blocos de betão pré-fabricado retangular tipo "Artebel" (80x100x200mm) ou equivalente na cor branco sujo natural, como marcação de estacionamento
- LANCIL RAMPEADO com 25x25cm secção e 100cm de comprimento, bujardado a pico fino na face superior e serrado nas restantes faces,

REQUERENTE
ALVALADE
Junta de Freguesia

COORDENAÇÃO GERAL
Arq. Hugo Santos

COLABORAÇÃO

TÉCNICO RESPONSÁVEL

PROJECTO
ARQUITECTURA

LOCAL
FREGUESIA DE ALVALADE

DESIGNAÇÃO
Plano Pavimentos e Contenções
REFORMULAÇÃO DO LARGO DA RUA ANTÓNIO PATRICIO

FASE
EXECUÇÃO

PROJECTO.N.º	OBS.	DESENHO.Nº
---	---	07.0

VISTO	DATA
	JUN.2019

FICHEIRO	ESCALA
----	1:200

N

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DO SEU AUTOR NÃO PODENDO SER REPRODUZIDO OU DIVULGADO SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO MESMO (decreto-lei 63/85 de 14 de março)
NOTAS GERAIS: 1 - OS TRABALHOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS GRÁFICOS E ESCRITOS FORNECIDOS; 2 - TODAS AS COTAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS DURANTE A OBRA; 3 - O PROJETO DE ARQUITECTURA NA FORMA E NO CONTEUDO PREVALECE SOBRE OS PROJETOS DE ESPECIALIDADES; 4 - O EMPREITEIRO DEVERÁ ELABORAR TODOS OS DESENHOS DE PORMENOR E PREPARAÇÃO NECESSÁRIOS PARA A RESOLUÇÃO DE CASOS PARTICULARES NÃO ESPECIFICADOS EM PROJETO E SUBMETÊ-LOS À APROVAÇÃO DOS PROJETISTAS; 5 - AS ESCALAS SUPERIORES PREVALECEM SOBRE AS INFERIORES; 6 - O PRESENTE DESENHO FAZ PARTE DA FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO. QUALQUER PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA, PREPARADA E APROVADA PELOS PROJETISTAS.