



NOTA: Este plano de pavimento foi elaborado em conformidade com o Regulamento Geral das Estradas Nacionais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 159/2007, de 27 de Junho, e com o Regulamento Geral das Estradas Municipais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 159/2007, de 27 de Junho, e com o Regulamento Geral das Estradas Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 159/2007, de 27 de Junho. Este plano de pavimento foi elaborado em conformidade com o Regulamento Geral das Estradas Nacionais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 159/2007, de 27 de Junho, e com o Regulamento Geral das Estradas Municipais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 159/2007, de 27 de Junho, e com o Regulamento Geral das Estradas Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 159/2007, de 27 de Junho.

Limite de Intervenção

- Passado em calçada mista de vidro branco, com reaproveitamento total ou parcial do existente após limpeza, esfolha e emparelhamento da pedra, dimensão média 5 por 5cm incluindo fecho de juntas com pó de pedra.
- Misturas betuminosas a quente em estacionamento (ver mapa de trabalhos e quantidades)
- Misturas betuminosas a quente em via de circulação (ver mapa de trabalhos e quantidades)
- Estacionamento em cubo de granito 11 x 11, com reaproveitamento total ou parcial do existente após limpeza (se existente), esfolha e emparelhamento da pedra, nos troços de passeios com acesso rodoviário, com dimensão média 11x11cm incluindo fecho de juntas ao traço seco 1:3 de cimento e areia do rio lavada.
- Pintura tipo 'Slurry' ou equivalente, acrílico colorido (2x1kg/m²), Na cor amarela, RAL1034 sobre mistura betuminosa.
- Pintura tipo 'Slurry' ou equivalente, acrílico colorido (2x1kg/m²), Na cor verde, RAL6028 sobre mistura betuminosa.
- Lancil calcário com 25x12cm secção e 100cm de comprimento, bujardado a pico fino na face superior e serrado nas restantes faces.
- Lancil existente a manter
- Lancil calcário REBAIXADO com 25x12cm secção e 100cm de comprimento, bujardado a pico fino na face superior e serrado nas restantes faces.
- Guia de marcação de estacionamento em cubo de calcário 11 x 11, nos troços de passeios com acesso rodoviário, com dimensão média 11x11cm incluindo fecho de juntas ao traço seco 1:3 de cimento e areia do rio lavada.
- LANCIL RAMPEADO com 25x20cm secção e 100cm de comprimento, bujardado a pico fino na face superior e serrado nas restantes faces.

REQUERENTE: **ALVALADE** Junta de Freguesia

COORDENAÇÃO GERAL: Arq. Hugo Santos

TÉCNICO RESPONSÁVEL: _____

PROJETO: ARQUITECTURA

LOCAL: FREGUESIA DE ALVALADE

DESIGNAÇÃO: **PLANO PAVIMENTOS E CONTENÇÕES**
REFORMULAÇÃO ESTACIONAMENTO - RUA JOSÉ LINS DO REGO

FASE: EXECUÇÃO

PROJECÇÃO: _____ DESIGNAÇÃO: **07.0**

VISTO: _____ DATA: **MAR.2020**

FICHEIRO: _____ ESCALA: **1:200**