



- Pavimento betão poroso colorido (Percurso principal)
- Calçada de calcário branco de 1ª escolha, com reaproveitamento do existente removido, assente em camada de 5cm de areia e cimento ao traço 1:4, base e sub-base em camada compactada com 20cm de ABGE dimensão média de cubo 5/7 cm
- Pavimento em EPDM in situ (envolvente pavilhão)
- Pavimento em Bloco de Betão (envolvente pavilhão)
- Pavimento sulipas de madeira
- Pavimento em Lajes de Betão 60x40
- Lancil calcário branco, serrado e bujardado a pico fino, dimensão: 30x12x100cm
- lancil toro de madeira
- guia de encaminhamento de passeadeiras . pavimento em lajes de betão preto texturado (riscado) com (40x40x6)cm, assente em camada de 5cm de espessura em areia e cimento ao traço 1:4, base e sub-base em camada compactada com 20cm de ABGE
- faixa de alerta de passeadeiras. pavimento em lajes de betão preto texturado (ponteadas) . pavimento táctil pontado na faixa de alerta das passeadeiras em lajetas pré-fabricadas de betão negro cor basalto, com (40x40x6)cm, assente em camada de 5cm de espessura em areia e cimento ao traço 1:4, base e sub-base em camada compactada com 20cm de ABGE
- Limite de intervenção

REQUERENTE	
JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE	
TECNICO RESPONSÁVEL	
Arq. Paisagista Francisco Maia nº sócio APAP: 1362	
PROJETO	
REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO EXTERIOR Envolvente Pavilhão	
LOCAL	
ALVALADE	
DESIGNAÇÃO	
Pormenores Pavimentos	
ESPECIALIDADE	FASE
Arquitetura Paisagista	PROJETO EXECUÇÃO
Nº PROJETO	ANEXO
--	4a
OBS.	DATA
	05.2020
ESCALA	
	1:10

